



Stealth Lite PRO Filtrační polomaska splňuje normu FFP3 RD a je certifikována v souladu s evropskou normou ES149:2001 + A1:2009 a odpovídá předpisům OOP pro použití v zaměstnání.
Prohlášení o shodě najdete na www.trend-uk.com/product/ste_lp_ml/
V následující tabulce naleznete kód produktu a kódy příslušenství, ze kterých je maska složena.

Kód produktu	Popis produktu	Součástky	Popis součástek
F02.1	Stealth Lite PRO Filtrační polomaska	A-1 B-1	Maska Upínací pásky

POKYNY PRO VÝBĚR A POUŽITÍ SE MOHOU V RŮZNYCH ZEMÍCH LIŠIT. ZKONTROLUJTE, ZDA JE ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ MASKY V SOULADU SE STÁTNÍMI PŘEDPISY.

Prostředí
Stealth Lite PRO Filtrační polomaska je vhodná pro následující použití:

Filtrace	Použití
FFP3 chlorid sodný <1% průnik.	Proti nebezpečným částicím včetně pevných i kapalných Prach, mlha, výpary a mikroorganismy, např. bakterie a viry. Ochrana poskytována FFP3 filtrem také zahrnuje ochranu, kterou poskytují filtry FFP2 a FFP1.

Před použitím

- Zkontrolujte, zda byla maska skladována v souladu s pokyny ke skladování uvedenými níže. Ověřte, že není překročena trvanlivost (uvedeno na štítku).
- Pokud je maska poškozená, vyměňte ji.
- Ujistěte se, že používáte masku v prostředí, pro které je určena. V případě nejistoty se obraťte na kvalifikovanou osobu nebo nahlídněte do tabulky Použití masky uvedené výše.

Nasazení

- Proveďte kroky uvedené výše, masku řádně zkontrolujte.
- Sundejte brýle. Vousy vyčnívající z masky zabraňují účinnému těsnění.
- Jednu rukou uchopte masku tak, jak je vyobrazeno na obrázku 1a.
- D: Upínací pásky si přetáhněte přes hlavu a masku si nasadte (obr. 2a).
- E: Horní pásku umístěte na temeno, spodní na krk. Pásky nesmí být zkroucené nebo zamotané.
- F: Zatáhněte za oba konce pásky najednou, abyste byla maska rovnoměrně utažená a pohodlná (obr. 4a). Opakujte pro spodní pásku (obr. 5a). Masku srovnějte tak, aby byla správně utěsněná (vzduch nesmí pronikat mezi těsněním a obličejem). (POZOR! Přílišné utažení masky nepříliš nejlepší těsnění a může vést k jejím poškozením)
- G: Zhluboka se nadechněte a vydechněte a tím ověřte, zda vzduch neuniká skrz těsnění. Tyto kroky opakujte při každém nasazení masky nebo pokud vzduch proniká skrz těsnění.

Použití

Stealth Lite PRO Filtrační polomaska je vhodná pro víceměnný provoz, nicméně doporučujeme masku zkontrolovat před každým použitím. Masku vyměňte podle potřeby nebo okamžitě, pokud se odpor při dýchání zvyšuje.

Čištění a dezinfikování

Hadríkem navlhčeným ve slabém roztoku neutrálního čisticího prostředku a vody otřete masku a pásky. Nedotýkejte se filtračního materiálu.
Filtrační materiál nelze práť.

Opětovné použití upínacích pásek (pouze v Multi-pack)

- Upínací pásky jsou dodávány v multi-packu pouze jednou. Pro montáž pásek na novou masku postupujte podle následujících kroků:
A: Ze zadu masky vytáhněte zajišťovací kolík (obr. 1b).
B: Vyměňte konstrukci vytažením z držáku nad nosem (obr. 2b).
C: Nadejte konstrukci na novou masku stejným způsobem (obr. 3b, 4b).
D: Zajišťovací kolík zatlačte do masky. Pokud je nutné, zatáhněte za kolík zevnitř masky (obr. 5b).

Skladování

- Stealth Lite PRO Filtrační polomaska by měla být skladována v suchém a čistém prostředí mezi -10 až 40°C.
- Maska by neměla být skladována na přímém slunečním světle nebo by neměla být překročena trvanlivost.
- Nesprávné skladování ovlivňuje trvanlivost.

Varování a omezení

NEPOUŽÍVEJTE masku pokud:

- Je kvalita vzduchu nebo prostředí neznámá
- Je nedostatek kyslíku v ovzduší (<19,5%)
- Je nadměrné množství kyslíku v ovzduší
- Je koncentrace plynů nebo výparů neznámá nebo přesahuje limit filtrace masky
- Je prostředí výbušné
- Vousy vyčnívají z masky a dochází ke špatnému těsnění
- Maska překročila trvanlivost

VŽDY:

- Správně nasadte a ověřte těsnění masky před použitím. Pozn.: Těsnění není možné dosáhnout, pokud vousy vyčnívají z masky.
- Zkontrolujte, zda maska není poškozená. Pokud si nejste jisti, masku vyměňte.
- Ujistěte se, že používáte masku v prostředí, pro které je určena. V případě nejistoty se obraťte na kvalifikovanou osobu nebo nahlídněte do tabulky Použití masky uvedené výše.
- Ověřte trvanlivost, podrobnosti jsou uvedené na štítku.
- *POZNÁMKA* - Filtry nemýjte!

Symbyly na štítku



IGM
Nástroje a Stroje

trend
routing technology



102-STE/LP/ML

CZ **AIR STEALTH LITE PRO FFP3 RD FILTRAČNÍ POLOMASKA**
Návod k obsluze (příklad původního návodu)

SK **AIR STEALTH LITE PRO FFP3 RD FILTRAČNÁ POLOMASKA**
Návod na obsluhu (příklad původního návodu)

HU **AIR STEALTH LITE PRO FFP3 RD SZŰRŐ FÉLMASZK**
Használati útmutató (az eredeti útmutató fordítása)

PL **AIR STEALTH LITE PRO FFP3 RD PÓLMASKA FILTRACYJNA**
Instrukcja obsługi (tłumaczenie z oryginalnej instrukcji)

Distributor / Distributor / Forgalmazó / Dystrybutor:
IGM nástroje a stroje s.r.o., Ke Kopanině 560,
Tučoměřice, 252 67, Czech Republic, E.U.
+420 220 950 910, www.igm.cz

Výrobce / Výrobca / Gyártó / Producent:
Trend Machinery & Cutting Tools Ltd.
www.trend-uk.com

© 2020 IGM nástroje a stroje s.r.o.

Stealth Lite PRO Filtračná polomaska splňuje normu FFP3 RD a je certifikovaná v súlade s európskou normou ES149:2001 + A1:2009 a odpovedá predpisom OOP pre použitie v zamestnaní.

Prehľadanie o zhode nájdete na www.trend-uk.com/product/ste_lp_ml/
V nasledujúcej tabuľke nájdete kód produktu a kódy príslušenstva, z ktorých je maska zložená.

Kód produktu	Popis produktu	Súčiastky	Popis súčiastok
F02.1	Stealth Lite PRO Filtračná polomaska	A-1	Maska
		B-1	Upínacie pásky

POKYNY PRE VÝBER A POUŽITIE SA MÔŽU V RÔZNYCH KRAJINÁCH LIŠIŤ. SKONTROLUJTE, ČI JE ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE MASKY V SÚLADE SO ŠTÁTNYMI PREDPISMI.

Prostredie

Stealth Lite PRO Filtračná polomaska je vhodná pre nasledujúce použitie:

Filtrácia	Použitie
FFP3 chlorid sodný <1% prienik.	Proti nebezpečným časticiam vrátane pevných aj kvapalných. Prach, hmla, výpary a mikroorganizmy, napr. baktérie a vírusy. Ochrana poskytovaná FFP3 filtrom tiež zahŕňa ochranu, ktorú poskytujú filtre FFP2 a FFP1.

Pred použitím

- Skontrolujte, či bola maska skladovaná v súlade s pokynmi na skladovanie uvedenými nižšie. Overte, že nie je prekročená trvanlivosť (uvedené na štítku).
- Ak je maska poškodená, vymeňte ju.
- Uistite sa, že používate masku v prostredí, pre ktoré je určená. V prípade neistoty sa obráťte na kvalifikovanú osobu alebo nahľadnite do tabuľky Použitie masky uvedenej vyššie.

Nasadenie

- Prevedte kroky uvedené vyššie, masku riadne skontrolujte.
- Zložte si okuliare. Fúzy vyčnievajúce z masky zabraňujú účinnému tesneniu.
- Jednou rukou uchopte masku tak, ako je vyobrazená na obrázku 1a.
- Upínacie pásky si pretiahnite cez hlavu a masku si nasadte (obr. 2a).
- Hornú pásku umiestnite na temeno, spodnú na krk. Pásky nesmú byť skrútené alebo zamatované.
- Zatiahnite za oba konce pásky naraz, aby bola maska rovnomerne utiahnutá a pohodlná (obr. 4a). Opakujte pre spodnú pásku (obr. 5a). Masku zrovnejte tak, aby bola správne utesnená (vzduch nesmie prenikáť medzi tesnením a tvárou). (POZOR!) Prílišné utiahnutie masky nepriináša najlepšie tesnenie a môže viesť k jej poškodeniu.)

G: Zhlbok sa nadýchnete a vydýchnete a tým overte, či vzduch neuniká skrz tesnenie. Tieto kroky opakujte pri každom nasadení masky alebo ak vzduch preniká skrz tesnenie.

Použitie

Stealth Lite PRO Filtračná polomaska je vhodná pre viaczmennú prevádzku, avšak odporúčame masku skontrolovať pred každým použitím. Masku vymeňte podľa potreby alebo okamžite, ak sa odpor pri dýchaní zvyší.

Čistenie a dezinfikovanie

Handričkou navlhčenou v slabom roztoku neutrálneho čistiaceho prostriedku a vody otrite masku a pásky. Nedotýkajte sa filtračného materiálu.
Filtračný materiál nie je možné prať.

Opätovné použitie upínacích pásov (iba v Multi-pack)

- Upínacie pásky sú dodávané v multi-packu iba raz. Na montáž pásov na novú masku postupujte podľa nasledujúcich krokov:
A: Spredu masky vytiahnite zaistovacím kolikom (obr. 1b).
B: Vyberte konštrukciu vytiahnutím z držiaka nad nosom (obr. 2b).
C: Nasadte konštrukciu na novú masku rovnakým spôsobom (obr. 3b, 4b).
D: Zaistovaci kolik zatlačte do masky. Ak je nutné, zatiahnite za kolík zvnútra masky (obr. 5b)

Skladovanie

- Stealth Lite PRO Filtračná polomaska by mala byť skladovaná v suchom a čistom prostredí medzi -10 až 40 °C.
- Maska by nemala byť skladovaná v priamom slnečnom svetle alebo by nemala byť prekročená trvanlivosť.
- Nesprávne skladovanie ovplyvňuje trvanlivosť.

Varovanie a obmedzenie

NEPOUŽÍVAJTE masku ak:

- Je kvalita vzduchu alebo prostredia neznáma
- Je nedostatok kyslíku v ovzduší (<19,5%)
- Je nadmerné množstvo kyslíku v ovzduší
- Je koncentrácia plynov alebo výparov neznáma alebo presahuje limit filtrácie masky
- Je prostredie výbušné
- Fúzy vyčnievajú z masky a dochádza k zlému tesneniu
- Maska prekročila trvanlivosť

VZDY:

- Správne nasadte a ovarte tesnenie masky pred použitím. Pozn.: Tesnenie nie je možné dosiahnuť, ak fúzy vyčnievajú z masky.
- Skontrolujte, či maska nie je poškodená. Ak si nie ste istí, masku vymeňte.
- Uistite sa, že používate masku v prostredí, pre ktoré je určená. V prípade neistoty sa obráťte na kvalifikovanú osobu alebo nahľadnite do tabuľky Použitie masky uvedenej vyššie.
- Overte trvanlivosť, podrobnosti sú uvedené na štítku.

POZNÁMKA - Filtre neumývajte!

Symboly na štítku	
Vid informácie poskytnuté výrobcom	Teplota pri skladovaní
Rok/mesiac Trvanlivosť	Vlhkosť prostredia pri skladovaní

A Stealth Lite PRO szűrő félmaszk eleget tesz a FFP3 RD szabvány követelményének és az ES149:2001 + A1:2009 európai szabvány szerint van tanúsítva és megfelel az OOP előírásoknak.

A megfelelősegi nyilatkozatot a www.trend-uk.com/product/ste_lp_ml/ honlapon találja.
A következő táblázatban megtalálja a termék és a tartozékok kódjait, amelyekből a félmaszk össze van állítva.

Termék kód	Termék ismertetés	Alkatrészek	Az alkatrészek ismertetése
F02.1	Stealth Lite PRO szűrő félmaszk	A-1	Maszk
		B-1	Rögzítő szalag

A KIVÁLASZTÁS ÉS A HASZNÁLAT FELTÉTELEI ORSZÁGONKÉNT KÜLÖNBÖZŐ LEHET. ELLENŐRIZZE, HOGY A MASZK RENDELTELTÉSE MEGFELEL-E AZ ÁLLAMI ELŐÍRÁSOKNAK.

Környezet

A Stealth Lite PRO szűrő félmaszk a következő használatokra alkalmas:

Szűrés	Használat
FFP3 nátrium-klorid <1% áthatolás.	Veszélyes részecskék, beleértve a szilárd és folyékony anyagokat is, por, köd, gőzök és mikroorganizmusok, például baktériumok és vírusok ellen. A FFP3 szűrővel biztosított védelem magába foglalja a FFP2 és FFP1 szűrők által nyújtott védelmet is.

Használat előtt

- Ellenőrizze, hogy a maszkot az alábbi tárolási utasításoknak megfelelően tárolták-e. Ellenőrizze, hogy nincs-e túllépve a tárolási határidő (a címkén van feltüntetve).
- Ha a maszk sérült, cserélje ki.
- Győződjön meg arról, hogy a maszkot abban a környezetben használja, amelyre tervezve van. Ha kétségei vannak, forduljon szakképzett személyhez, vagy olvassa el a fenti Maszkhasználat táblázatot.

Felvétele

- Végezze el a fent említett lépést, a maszkot megfelelően vizsgálja át.
- Vegye le a szemüveget. A maszk alól kiálló bajusz akadályozza a hatékony tömítést.
- Egy kézzel az 1a. ábra szerint fogja meg a maszkot.
- A rögzítő szalagokat húzza át a fején és a maszkot helyezze az arcára (2a ábra).
- E a felső szalagot helyezze a fejtetőre az alsót pedig a nyakra. A szalagok nem szabad, hogy meg legyenek tekerve, vagy csomók legyenek.
- Húzza meg egyszerre a szalag mindkét végét, hogy a maszk egyenesen feszés és kényelmes legyen (4.a. ábra). Ezt ismétlje meg az alsó szalaggal is (5.a. ábra). Igazítsa a maszkot úgy, hogy megfelelően le legyen zárva (a levegő nem hatolhat be a tömítés és az arc között). (FIGYELEM! A túlságosan meghúzott maszk nem biztosít jobb tömítést és a károsodásához vezethet.)
- Vegyen mély lélegzetet, majd fújja ki a levegőt, és ezzel ellenőrizze, hogy a levegő nem hatol be a tömítésen keresztül. Ezt a lépést a félmaszk

minden felvételekor, vagy ha a levegő a tömítésen keresztül behatol a maszk alá, ismétlje meg.

Használat

Stealth Lite PRO szűrő félmaszk a több műszakos használatra, azonban, minden használat előtt javasoljuk a maszk vizsgálatát.
A maszkot szükség szerint cserélje, vagy azonnal, ha a belégzés alatt az ellenállás magas.

Tisztítás és fertőtlenítés

Törölje le a maszkot és a szalagokat egy semleges mosószer és víz enyhe oldatába nedvesített ruhával. Ne érjen a szűrő anyaghoz.
A szűrő anyagot nem szabad mosni.

A rögzítő szalagok ismételt használata (csak a Multi-pack esetében)

- A multi-packban csak egy szalagkészlet van. A szalagok felszerelését az új maszkra a következő lépésekben végezze el:
A: A maszk elülső részén húzza ki a biztosító csapot (1b. ábra).
B: Vegye ki a szerkezetet az orr feletti tartóból kihúzva (2b. ábra).
C: Ugyanígy szerelje fel a szerkezetet az új maszkra (3b., 4b. ábrák).
D: A biztosító csapot tolja vissza a helyére. Ha szükséges, a biztosító csapot húzza be a maszk belsejébe (5b. ábra).

Raktározás

- A Stealth Lite PRO szűrő félmaszkot száraz, tiszta környezetben kell raktározni, -10 - 40°C hőmérsékleten.
- A maszkot nem szabad a közvetlen napfény hatása alatt tárolni vagy nem szabad, hogy túllépje a tárolási határidőt.
- A nem megfelelő tárolás csökkenti a tárolás határidejét.

Figyelmeztetések és korlátozások

NE HASZNÁLJA a maszkot, ha:

- A levegő vagy a környezet minősége ismeretlen
 - Oxigénhiány van a levegőben (<19,5%)
 - Túl sok oxigén van a levegőben
 - Ismeretlen a gázok vagy gőzök koncentrációja, vagy meghaladja-e a maszk szűrési határát
 - A környezet robbanásveszélyes
 - A maszk alól kiálló bajusz akadályozza a hatékony tömítést
 - A maszk tárolási határideje lejárt
- #### MINDIG:
- Megfelelően vegye fel a maszkot és használta előtt ellenőrizze a tömítést. Meggyőzős: Nem lehet megfelelő tömítést elérni, ha a bajusz kiáll a maszk alól.
 - Ellenőrizze, hogy nem sérült-e a maszk. Ha nincs ebben megbízonyosodva, cserélje ki a maszkot.
 - Győződjön meg arról, hogy a maszkot abban a környezetben használja, amelyre tervezve van. Ha kétségei vannak, forduljon szakképzett személyhez, vagy olvassa el a fenti Maszkhasználat táblázatot.
 - Ellenőrizze a használati határidejét, a részleteket a címkén találja.

MEGJEGYZÉS - A szűrőt ne mossa!

Szimbólumok a címkén	
Lásd a gyártó által megadott információt	Tárolási hőmérséklet
Tárolás év/hónap	A tároló helyiség levegőjének nedvessége tartalma

Pólmaska filtrációs Stealth Lite PRO jest zgodna ze standardem FFP3 RD i posiada certyfikat zgodności z normą europejską ES149: 2001 + A1: 2009 oraz jest zgodna z przepisami ŚOI dotyczącymi środków ochrony indywidualnej podczas pracy.
Deklarację zgodności można znaleźć na stronie www.trend-uk.com/product/ste_lp_ml/
Poniższa tabela zawiera kod produktu oraz kody akcesoriów, z których maska się składa.

Kod produktu	Opis produktu	Komponenty	Opis komponentów
F02.1	Stealth Lite PRO półmaska filtracyjna	A-1	Maska
		B-1	Taśmy mocujące

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE WYBORU I ZASTOSOWANIA MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ W ZALEŻNOŚCI OD DANEGO KRAJU. SPRAWDŹ, CZY ZAMIERZONĄ WYKORZYSTANIE MASKI JEST ZGODNA Z PRZEPISAMI KRAJOWYMI.

Środowisko

Pólmaska filtracyjna Stealth Lite PRO jest odpowiednia do następujących zastosowań:

Filtracja	Zastosowanie
FFP3 chlorek sodu <1% penetracja.	Ochrona przed niebezpiecznymi cząstkami, w tym stałymi i płynnymi, pyłami, oparami i mikroorganizmami, takimi jak bakterie i wirusy. Ochrona zapewniana przez filtr FFP3 obejmuje również ochronę zapewnianą przez filtry FFP2 i FFP1.

Przed użyciem

- Sprawdź, jeśli maska była przechowywana zgodnie z poniższymi instrukcjami przechowywania. Upewnij się, że okres trwałości nie został przekroczony (wskazany na etykiecie opakowania).
- Jeśli maska jest uszkodzona, wymień ją.
- Upewnij się, że używasz maski w środowisku, do którego jest przeznaczona. W razie wątpliwości skonsultuj się z wykwalifikowaną osobą lub zapoznaj się z tabelą zastosowania maski, która znajduje się powyżej.

Zakładanie pólmaski

- Przed każdym użyciem wykonaj czynności opisane powyżej i upewnij się filtry przeciwywpyłowe są właściwie zamontowane, zawory nie mają żadnych uszkodzeń.
- Przed założeniem pólmaski należy zdjąć okulary (jeśli są noszone). Zarost wystający poza maskę uniemożliwia skuteczne uszczelnienie.
- Chwyć maskę jedną ręką, tak jak pokazano na rysunku 1a.
- Przeciągij taśmę przez głowę i załóż maskę (rys. 2a).
- Umieść górną taśmę z tyłu głowy, a dolną część taśmy na szyi. Taśmy nie mogą być skręcone ani splecione.
- Pociągnij jednocześnie oba końce taśmy, tak żeby pólmaska dobrze i szczelnie przylegała do twarzy (rys. 4a). To samo wykonaj w przypadku dolnej taśmy (rys. 5a). Dopasuj maskę tak, aby była odpowiednio uszczelniona (powietrze nie może przedostawać się między uszczelnienie a twarz). (UWAGA! Zbyt mocne dociśnięcie maski nie zapewni najlepszego uszczelnienia i może doprowadzić do uszkodzenia.)
- Weź głęboki wdech i zrób wydech, aby sprawdzić, jeśli przez uszczelki nie przenika powietrze. Powtórz te czynności za każdym razem, gdy zakładasz maskę lub jeśli powietrze dostaje się przez uszczelkę.

Zastosowanie

Pólmaska filtracyjna Stealth Lite PRO nadaje się do pracy wielozmianowej, jednak przed każdym użyciem zalecamy jej sprawdzenie.
W razie potrzeby wymień maskę lub wymień ją natychmiast, jeśli podczas oddychania pojawi się wyższy opór.

Czyszczenie i dezynfekcja

Przetrzyj maskę oraz taśmy za pomocą ściereczki zwilżonej w łagodnym roztworze neutralnego detergentu i wody. Nie dotykaj materiału filtrującego.
Nie można prać materiału filtrującego.

Ponowne wykorzystanie taśm mocujących (tylko w Multi-Pack)

- Taśmy mocujące dostarczane są w opakowaniu zbiorczym tylko jeden raz. Aby zainstalować taśmy mocujące na nowej masce należy wykonać następujące kroki:
A: Wyciągnij kolek zabezpieczający znajdujący się z przodu maski (rys. 1b).
B: Zdejmij konstrukcję, wyciągając ją z uchwytu, który jest nad nosem (rys. 2b).
C: W ten sam sposób umieść konstrukcję na nowej masce (rys. 3b, 4b).
D: Wepchnij kolek zabezpieczający do maski. W razie potrzeby pociągnij za kolek z wnętrza maski (rys. 5b).

Przechowywanie

- Pólmaskę filtracyjną Stealth Lite PRO należy przechowywać w opakowaniu fabrycznym w suchym i czystym miejscu w temperaturze od -10 do 40 °C.
- Maski nie należy przechowywać w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych oraz nie wolno przekroczyć jej okresu przydatności do użycia.
- Niewłaściwe przechowywanie wpływa na trwałość maski.

Ostrzeżenia i ograniczenia

- NIE UŻYWAJ** maski, jeśli:
• Jakość powietrza lub środowiska jest nieznaną
- W powietrzu brakuje tlenu (<19,5%)
- W powietrzu jest zbyt duży tlen
- Stężenie gazów lub oparów jest nieznane lub przekracza granicę filtracji maski
- W środowisku grzącym suchym
- Zarost wystaje poza maskę i uniemożliwia pełną szczelność
- Maska przekroczyła okres przydatności do użytkowania

ZAWSZE:

- Przed każdym użyciem najpierw prawidłowo nałóż maskę i sprawdź jej uszczelnienie.
- Uwaga: Nie można uzyskać prawidłowego uszczelnienia, jeśli broda wystaje poza maskę.
- Sprawdź, jeśli maska nie jest uszkodzona. Jeśli nie masz pewności, wymień maskę.
- Upewnij się, że używasz maski w środowisku, do którego jest przeznaczona. W razie wątpliwości skonsultuj się z wykwalifikowaną osobą lub zapoznaj się z tabelą Użycie maski znajdującej się powyżej.
- Sprawdź okres przydatności do użytkowania. Okres przechowywania znajduje się na etykiecie opakowania.

* UWAGA * - Nie myj filtrów!

Symbole na etykiecie	
Informacje dostarczone przez producenta	Temperatura przechowywania
Rok/miesiąc Okres trwałości	Wilgotność podczas przechowywania